

Maine HR**CARACTÉRISTIQUES**

- Pompe axiale 3 pistons acier avec culasse laiton et by-pass intégré • Clapet d'aspiration et de refoulement en acier inox • Aspiration du détergent par tuyau externe • Support de câble d'alimentation électrique intégré dans la poignée de transport • Enrouleur de flexible haute pression armé R1 (L=10m) • Porte accessoires • Poignée ergonomique repliable • Lance à pression variable • Entièrement assemblé

DONNÉES TECHNIQUES

	Maine HR 1409 XP
Référence	36091-00016
Pression service/max.	140/180 bar - 2030/2610 psi
Débit max	540 l/h - 2.4 gpm
Puissance absorbée/tension	2800 W/230V 1~50Hz
Puissance du moteur	2,0 kW
Type de motopompe	MPBX1/2800 rpm
Température entrée max.	40°C
Dimensions (cm)/poids	39x39x95/26 Kg (57 lbs)

PLUS



Motopompe axiale avec pistons en acier inoxydable, tête en laiton, double joint d'étanchéité à l'eau



Enrouleur de flexible pratique connecté sous pression pour utiliser uniquement la longueur de flexible nécessaire et le réenrouler facilement après utilisation



Interrupteur rotatif pratique et fonctionnel pour faciliter l'allumage et l'extinction



Poignée rabattable pour réduire les encombrements et faciliter les déplacements, si elle est totalement étendue, elle permet de faire glisser le produit sur les roues arrière

ÉQUIPEMENT STANDARD

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02541 Pistolet M22 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02804 Lance M22 haute/basse pression 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02322 Flexible haute pression 10 m 		
--	--	--	--	--

EN OPTION

<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02957 Lance de sablage 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02981 Lance Turbo 			
--	---	--	--	--