	FORM 07/02/18 Rev. 2						
JOFEL FICHE TECHNIQUE							
DÉNOMINATION	RÉFÉRENCE						
SÈCHE-MAINS AVE EN ABS BLANC	AA19000						
DESCRIPTION							
SÈCHE-MAINS A AIR PULSÉ ULTRA-RAPIDE OPTIQUE: DEMARRAGE ET ARRÊT AUTOMATIQUE TEMPS DE SÉCHAGE APPROX: 10 SECONDES EN ABS ET POLYCARBONATE DE HAUTE QUALITÉ ET RESISTANCE CLASSE II: PRISE DE TERRE NON NÉCESSAIRE, À 0,6 m POINT D'EAU FILTRE À PARTICULE INTEGRÉ ANTI-VANDALE GARANTIE 3 ANS	JOFEL						
	CODE EAN						

CARACTÉRISTIQUES								
NET	DIMENSIONS (mm)		HAUTEUR: 330	LARGEUR: 265		PROFONDEUR: 170		
(sans emballage)	POIDS (Kg)		3,195					
BRUT	DIMENSIONS (mm)		HAUTEUR: 375	LARGEUR: 340 PROFONDEUR: 220				
(avec emballage)	POIDS (Kg)		3,990					
MATÉF	RIAUX	CAPOT EN PLASTIQUE ABS / ANTI-VANDALE INTÉRIEUR EN PLASTIQUE ABS + IGNIFUGE						
COULEUR	COULEUR/FINITION CAPOT BLANC / SORTIE D'AIR BLEUE							
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		TENSION: 220-240 V VITI		VITESSE DE L'AIR: 525 Km/HEURE				
		FRÉQUENCE: 50 - 60 Hz.		DÉBIT EFFICACE: 220 m³/HEURE				
		CONSOMMATION: 3,3 - 6,1 Amp. PRESSIG		PRESSION A	ESSION ACOUSTIQUE: 75 Db.			
		PUISSANCE MOTEUR: 750 W. T		TEMPÉRATURE DE L'AIR: 40 °C (à 10 cm. de dist.)				
		PUISSANCE RÉSISTANCE: 650 W. ISOLEMEN		ISOLEMENT	NT ÉLECTRIQUE: CLASSE II			
		PUISSANCE TOTALE: 1400 W.		HOMOLOGATIONS: CE ET GS				
		tr/min (RPM) MOTEUR: 23000 DEGRÉ DE		DEGRÉ DE P	PROTECTION: IP23			
OBSERV	ATIONS	TEMPS DE SÉCHAGE 10 SECONDES CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE LA TEMPÉRATURE						
		Approuvé par: Dpt. Qualité						
PAC	KING		EMBALLAGE À LUNITÉ					
					DATE:	12/05/2015		