

MATIC LAV 50

PROPRIETES

MATIC LAV 50 est un produit de lavage pour eaux dures à très dures, destiné à être utilisé dans des machines de lavage professionnelles.

MATIC LAV 50 permet l'élimination rapide des traces grasses et résidus divers. Sa forte concentration en agents séquestrants et dispersants empêche les dépôts de calcaire et de sels métalliques sur la vaisselle et les machines.

MATIC LAV 50 doit être utilisé conjointement à un produit de rinçage.

MODE D'EMPLOI

Pour une efficacité maximale, une utilisation de 1 à 4 grammes de produit par litre d'eau est recommandée. En présence d'eau douce, le dosage peut être ramené à 0,5%. La température optimale de l'eau se situe à 60°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	:	Liquide.
pH	:	13,5 ± 0,5.
Densité	:	1,11 ± 0,02.
Stockage	:	Tenir à l'abri de la chaleur, du froid et de la lumière.
Composants	:	Moins de 5% de polycarboxylates, moins de 5% d'EDTA et ses sels.

CONDITIONNEMENT

Jerricans de 5L et 20L.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. Produit professionnel.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

*Ces informations données à titre indicatif sont basées sur nos connaissances actuelles.
Elles ne devraient en aucun cas engager notre responsabilité.*